

Decreto 1538 de 2005 – Texto

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el Título Cuarto de la Ley 361 de 1997,

DECRETA:

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables para:

- a) El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier intervención y/o ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso público.
- b) El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y de uso al público.

ARTÍCULO 2. DEFINICIONES. Para efectos de la adecuada comprensión y aplicación del presente decreto, se establecen las siguientes definiciones:

13. **Accesibilidad:** Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes.
14. **Barreras físicas:** Son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad o movimiento de las personas.
15. **Barreras arquitectónicas:** Son los impedimentos al libre desplazamiento de las personas, que se presentan al interior de las edificaciones.
16. **Movilidad reducida:** Es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse con el entorno al tener que acceder a un

espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales.

- 17. Edificio abierto al público: Inmueble de propiedad pública o privada de uso institucional, comercial o de servicios donde se brinda atención al público.**
18. **Franja de Amoblamiento:** Zona que hace parte de la vía de circulación peatonal y que destinada a la localización de los elementos de mobiliario urbano y la instalación de la infraestructura de los servicios públicos.
19. **Franja de Circulación Peatonal:** Zona o sendero de las vías de circulación peatonal, destinada exclusivamente al tránsito de las personas.
20. **Paramento:** Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando no existe antejardín coincide con la línea de demarcación.
21. **Plan para la adaptación de los espacios públicos, edificios, servicios e instalaciones dependientes.** Es el conjunto de acciones, estrategias, metas, programas, y normas de los municipios o distritos, dirigidas a adecuar los espacios públicos y edificios abiertos al público en lo relacionado con la eliminación de barreras físicas y la accesibilidad dentro de los plazos dispuestos en la Ley 361 de 1997 y sus decretos reglamentarios.
22. **Rampa:** Superficie inclinada que supera desniveles entre pisos.
23. **Vado:** Rebaje que anula el desnivel entre la calzada y la acera manejando pendientes en las tres caras que lo conforman, a diferencia de la rampa que no presenta pendientes en sus planos laterales.
24. **Vía de Circulación Peatonal:** Zona destinada a la circulación peatonal, conformada por las franjas de amoblamiento y de circulación peatonal, tales como andenes, senderos y alamedas.

ARTÍCULO 3. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. Las disposiciones contenidas en la Ley 361 de 1997 y en el presente decreto se entenderán incorporadas en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que los desarrollen o complementen y serán de inmediata aplicación.

ARTÍCULO 4. SÍMBOLOS DE ACCESIBILIDAD. El símbolo gráfico de accesibilidad de que trata la Norma Técnica ICONTEC NTC - 4139 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Símbolo Gráfico. Características Generales”, serán de obligatoria instalación en los espacios públicos y edificios de uso público, donde se cumplan las condiciones de accesibilidad previstas en el presente decreto.

ARTÍCULO 5. ADAPTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. Los espacios de uso público de que trata el Capítulo Segundo del presente decreto serán adaptados en la forma que establezcan los municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en sus Planes de Adaptación para Espacios Públicos, Edificios, Servicios e Instalaciones Dependientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 361 de 1997.

ARTÍCULO 6. ADAPTACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL. La adecuación o adaptación de inmuebles declarados como bienes de interés cultural de conformidad con la Ley 397 de 1997, se someterán a las regulaciones de conservación aplicables a tales bienes, las cuales prevalecerán en todos los casos sobre esta reglamentación.

CAPÍTULO SEGUNDO ACCESIBILIDAD A LOS ESPACIOS DE USO PÚBLICO

ARTICULO 7. ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO. Los elementos del espacio público deberán ser diseñados y construidos dando cumplimiento a los siguientes parámetros:

A. Vías de circulación peatonal.

1. Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los predios colindantes y deben ser tratados con materiales duros y antideslizantes en seco y en mojado.
2. Para permitir la continuidad entre los andenes y/o senderos peatonales se dispondrán los elementos necesarios que superen los cambios de nivel en, los cruces de calzadas, ciclo rutas y otros. En estos casos se utilizarán vados, rampas, senderos escalonados, puentes y túneles.
3. En los cruces peatonales los vados deben conectar directamente con la cebra o zona demarcada para el tránsito de peatones.
4. Sobre la superficie correspondiente a la franja de circulación peatonal se debe diseñar y construir una guía de diferente textura al material de la superficie de la vía de circulación peatonal que oriente el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión.
5. Para garantizar la continuidad de la circulación peatonal sobre la cebra, en los separadores viales se salvarán los desniveles existentes con vados o nivelando el separador con la calzada.
6. Cuando se integre el andén con la calzada, se debe prever el diseño y la construcción de una franja de textura diferente y la instalación de elementos de protección para los peatones, para delimitar la circulación peatonal de la vehicular.
7. Las rampas de acceso a los sótanos de las edificaciones deberán iniciarse a partir del paramento de construcción y en ningún caso sobre la franja de circulación peatonal del andén.
8. Se deberán eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen la continuidad de la franja de circulación peatonal.

9. Los espacios públicos peatonales no se podrán cerrar ni obstaculizar con ningún tipo de elemento que impida el libre tránsito peatonal.

B. Mobiliario urbano.

1. El mobiliario se debe localizar única y exclusivamente en la franja de amoblamiento, garantizando que la franja de circulación peatonal permanezca libre y continua.
2. Los elementos del mobiliario urbano instalados a lo largo de las vías peatonales, deben ser fácilmente detectables por todas las personas, en especial por las personas invidentes o de baja visión, para ello se instalará una franja sobre la superficie del piso, de diferente textura al material de la superficie del andén.

C. Cruces a desnivel: Puentes y túneles peatonales.

1. Los recorridos del tráfico de la franja de circulación peatonal deben conducir hacia las escaleras y rampas de estos elementos.
2. Los puentes peatonales deberán contar con un sistema de acceso de rampas. Si en el espacio en el que está prevista la construcción de un puente peatonal no se puede desarrollar las soluciones de acceso peatonal mediante rampas, se deberá instalar un sistema alternativo eficiente que cumpla la misma función y que garantice el acceso autónomo de las personas con movilidad reducida.
3. Los puentes peatonales deberán contar con un bordillo contenedor a lo largo de toda su extensión para prevenir que las ruedas de los coches, sillas de ruedas, entre otras, se salgan de los límites de éste. Además, deben contar con elementos de protección como barandas y pasamanos que garanticen la circulación segura de los usuarios.
4. El pavimento y las superficies de los cruces a desnivel deben ser antideslizantes en seco y en mojado.
5. Al inicio de los cruces a desnivel se debe diseñar y construir un cambio de textura en el piso que permita la detección de los mismos por parte de los invidentes o de las personas de baja visión.

D. Parques, plazas y plazoletas.

1. Los espejos de agua, estanques, depresiones y otros componentes del ambiente y del paisaje que impliquen un cambio entre el sendero peatonal y el entorno, deberán contar con elementos de protección que garanticen la seguridad de las personas.
2. Los elementos de protección y de delimitación en parques, zonas verdes, jardines y espacios de circulación en general, no deben tener aristas vivas, ni elementos sobresalientes o proyectados peligrosamente sobre la franja de circulación peatonal.
- 2.

התאחדות המורים והתלמידים הישראלית

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

r a n i a d e a m b i a m e n t o .

P A R Á G R A F O

2 .

A d e m á s

d e

!

b
l
i
c
i
c
i
c
a
)

M
I
C
4
2
7
9
:
"
A
c
c
e
s
i
b
i
l
i
c
i
c
e
e
I
e
s
p
e

r
s
o
n
a
s

a
l

n
e
p
i
o

f
i
s
i
o
p
-
E
s
p
a
o
i
o
s

u
r
b
a
n
o
s

y

r
u
r
a
l

e
s
:
v
í
a
s
o
e
o
i
r
o
c
l
a
o
i
o
n
p
e
a
r
o
n
a
l
e
s
p
l
a
n
a
s
“
“

b
)

[M](#)
[H](#)
[C](#)

[4](#)
[7](#)
[7](#)
[4](#)
[:](#)

["](#)
[A](#)
[c](#)
[c](#)
[e](#)
[s](#)
[i](#)
[b](#)
[i](#)
[l](#)
[i](#)
[g](#)
[a](#)
[p](#)

[p](#)
[e](#)

[l](#)
[a](#)
[s](#)

[p](#)
[e](#)
[r](#)
[s](#)
[o](#)
[n](#)
[a](#)
[s](#)

[a](#)
[l](#)

n
e
o
i
o
f
i
s
i
o
o
:
E
S
p
a
o
i
o
S
C
r
b
a
n
o
S
Y
r
u
r
a
l
e
s
:
C
r
i
c
o
e
s

p
e
a
t
o
n
a
l
e
s

a

n
i
v
e
l

y

e
l
e
v
a
p
o
s

p

p
u
e
n
t
e
s

p
e
a
t
o
n
a

ARTÍCULO 8 . ACCESIBILIDAD EN LAS VIAS PÚBLICAS

L
I
C
A
S
·
L
a
s
v
í
a
s
p
ú
b
l
i
c
a
s
q
u
e
s
e
c
o
n
s
t
r
u
y
a
n
a
l
i
n

t
e
r
r
i
o
r

d
e
l

p
e
r
í
m
e
t
r
o

u
r
b
a
n
o

a

p
a
r
t
i
r

d
e

l
a

v
i
g
e
n

c
i
a

d
e

e
s
t
e

d
e
c
r
e
t
o
,

d
e
b
e
n

c
o
n
t
e
m
p
l
a
r

l
a

c
o
n
s
t
r
u

c
c
i
ó
n

d
e

l
a

t
o
t
a
l
i
d
a
d

d
e

l
o
s

e
l
e
m
e
n
t
o
s

d
e
l

p
e
r
f
i

I
v
i
a
l
,
e
n
e
s
p
e
c
i
a
l
,
l
a
s
c
a
l
z
a
d
a
s
,
l
o
s
s
e
p
a
r
a
d
o
r

e
s
,
l
o
s
a
n
d
e
n
e
s
,
l
o
s
s
a
r
d
i
n
e
l
e
s
,
l
a
s
z
o
n
a
s
v
e
r
d
e

s
y
d
e
m
á
s
e
l
e
m
e
n
t
o
s
q
u
e
l
o
c
o
n
f
o
r
m
a
n
,
s
e
g
ú
n
l
o
q

u
e

e
s
t
a
b
l
e
z
c
a

e
l

P
l
a
n

d
e

O
r
d
e
n
a
m
i
e
n
t
o

T
e
r
r
i
t
o
r
i
a

I
d
e
l
m
u
n
i
c
i
p
i
o
o
d
i
s
t
r
i
t
o
.
L
a
s
v
í
a
s
p
ú
b
l
i
c
a
s
e
x

i
s
t
e
n
t
e
s

a
l

i
n
t
e
r
i
o
r

d
e
l

p
e
r
í
m
e
t
r
o

u
r
b
a
n
o
,

q
u
e

a

l
a
f
e
c
h
a
d
e
e
x
p
e
d
i
c
i
ó
n
d
e
e
s
t
e
d
e
c
r
e
t
o
n
o
c
u
e
n
t

e
n

c
o
n

l
a

t
o
t
a
l
i
d
a
d

d
e

l
o
s

e
l
e
m
e
n
t
o
s

d
e
l

p
e
r
f
i
l

v
i
a
l
,
d
e
b
e
r
á
n
a
d
e
c
u
a
r
s
e
d
e
a
c
u
e
r
d
o
c
o
n
l
o
d
i
s
p
u
e

s
t
o

e
n

l
o
s

p
l
a
n
e
s

d
e

a
d
a
p
t
a
c
i
ó
n

d
e
l

e
s
p
a
c
i
o

p
ú
b
l
i

i
c
o

d
e
l

r
e
s
p
e
c
t
i
v
o

m
u
n
i
c
i
p
i
o

o

d
i
s
t
r
i
t
o
,

y

c
o
n

s

u
j
e
c
i
ó
n

a

l
a
s

c
o
n
d
i
c
i
o
n
e
s

d
e

a
c
c
e
s
i
b
i
l
i
d
a
d

e
s
t
a
b

l
e
c
c
i
d
a
s

e
n

e
l

a
r
t
í
c
u
l
o

7

d
e
l

p
r
e
s
e
n
t
e

d
e
c
r
e
t
o

y

a
l
a
s
n
o
r
m
a
s
d
e
l
p
e
r
f
i
l
v
i
a
l
e
s
t
a
b
l
e
c
i
d
a
s
p
o
r
e
l

r
e
s
p
e
c
t
i
v
o

m
u
n
i
c
i
p
i
o

o

d
i
s
t
r
i
t
o

d
e
n
t
r
o

d
e
l

t
é
r
m

i
n
o
d
e
v
i
g
e
n
c
i
a
d
e
l
P
l
a
n
d
e
O
r
d
e
n
a
m
i
e
n
t
o
T
e
r
r
i
t
o

CAPÍTULO TERCERO

ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS ABIERTOS AL PÚBLICO

ARTICULO 9. CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS ABIERTOS AL PÚBLICO. Para el diseño, construcción o adecuación de los de edificios de uso público en general, se dará cumplimiento a los siguientes parámetros de accesibilidad:

A. Acceso a las edificaciones.

1. Se permitirá el acceso de perros guía, sillas de ruedas, bastones y demás elementos o ayudas necesarias, por parte de las personas que presenten dificultad o limitación para su movilidad y desplazamiento.
2. Se dispondrá de sistemas de guías e información para las personas invidentes o con visión disminuida que facilite y agilice su desplazamiento seguro y efectivo.

B. Entorno de las edificaciones.

1. Las hojas de las ventanas del primer piso, que colinden con andenes o sendas peatonales, no podrán abrir hacia afuera.
2. Los desniveles que se presenten en edificios de uso público, desde el andén hasta el acceso del mismo, deben ser superados por medio de vados, rampas o similares.
3. Cuando se trate de un conjunto de edificios o instalaciones de uso público, deberá garantizarse por lo menos que una de las rutas peatonales que los unan entre sí y con la vía pública, se construya según las condiciones establecidas en el Capítulo Segundo de éste decreto.

3.

C. Acceso al interior de las edificaciones de uso público.

1. Al menos uno de los accesos al interior de la edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas.

2. Cuando el diseño contemple ascensores, el ancho de los mismos debe garantizar el libre acceso y maniobrabilidad de las personas con movilidad reducida y/o en sillas de ruedas.
3. Las puertas principales de acceso a toda construcción, sea esta pública o privada, se deberán abrir hacia el exterior o en ambos sentidos, deberán así mismo contar con manijas automáticas al empujar. En ningún caso, pueden invadir las áreas de circulación peatonal.
4. Las puertas de vidrio siempre llevarán franjas anaranjadas o blanco-fluorescente a la altura indicada.
5. En caso de que el acceso al inmueble se haga mediante puertas giratorias, torniquetes o similares, que dificulten el tránsito de las personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, se deberá disponer de un acceso alternativo que les facilite su ingreso.
6. Todas las puertas contarán con mecanismos de fácil apertura manual para garantizar una segura y fácil evacuación en cualquier emergencia, incluyendo los sistemas de apertura eléctricos y de sensores. Para tal efecto, todos los niveles de la edificación contarán con planos de ruta de emergencia y la señalización de emergencia de acuerdo con los parámetros adoptados por el Ministerio de la Protección Social.
7. Se dispondrá de al menos un servicio sanitario accesible.

D. Espacios de recepción o vestíbulo.

ARTÍCULO 10. ACCESIBILIDAD A EDIFICACIONES PARA VIVIENDA. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29 de la Ley 546 de 1999, para el diseño y construcción de vivienda nueva, se dará aplicación en lo pertinente, a las normas técnicas previstas en el artículo anterior y cuando se trate de un conjunto residencial de una o varias edificaciones, las rutas peatonales deben cumplir las condiciones de accesibilidad establecidas en el artículo 7 del presente decreto, de manera que se asegure la conexión entre espacios y servicios comunales del conjunto o

agrupación y con la vía pública.

CAPÍTULO CUARTO ACCESIBILIDAD EN LOS ESTACIONAMIENTOS

ARTICULO 11. RESERVA DE ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES EN ZONAS DE PARQUEO. En todos los sitios abiertos al público como edificios de uso público, centros comerciales, nuevas urbanizaciones y unidades residenciales y en general en todo sitio donde existan parqueaderos habilitados para visitantes, se dispondrá de sitios de parqueo para personas con movilidad reducida, debidamente señalizados y con las dimensiones internacionales.

En estos espacios se garantizará como mínimo un porcentaje equivalente al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos habilitados. En ningún caso, podrá haber menos de un (1) espacio habilitado, debidamente señalado con el símbolo gráfico de accesibilidad.

PARÁGRAFO. Las autoridades municipales y distritales competentes, determinarán en las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial, la reserva para estacionamientos accesibles, contiguos a todo centro de interés público, sea este de tipo administrativo, comercial, cultural, recreativo, deportivo, o de servicios; dicha reserva no podrá ser menor de 2 estacionamientos por cada 100.

ARTICULO 12. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. El diseño, construcción o adecuación de zonas de parqueo para las personas con movilidad reducida en espacio público o edificaciones deberá cumplir con las siguientes características:

1. Se ubicarán frente al acceso de las edificaciones o lo más cercano a ellas y contiguos a senderos o rutas peatonales.
2. Las diferencias de nivel existentes entre los puestos de estacionamiento accesibles y los senderos o rutas peatonales, serán resueltas mediante la construcción de vados o rampas, a fin de facilitar la circulación autónoma de las personas con movilidad reducida.
- 2.

CAPITULO QUINTO DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 13. LICENCIAS. Para efectos de la expedición de licencias de urbanización y/o construcción, la autoridad competente verificará el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto.

Dado en Bogotá D.C., a los

